



ELEKTROHUBWAGEN EHW 15 PREMIUM

FLURFÖRDERGERÄTE



Der Elektrohubwagen EHW 15 Premium reduziert Arbeits- und Zeitaufwand durch elektrisches Fahren und Heben. Das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen den EHW 15 Premium äußerst wendig.

Dennoch muss man auf einen Elektroantrieb zum Bewegen schwererer Lasten oder zum Bewältigen längerer Strecken nicht verzichten.

Mit einem 0,75 kW starken, bürstenlosen Antriebsmotor kann im voll beladenen Zustand bis zu 4,5 km/h verfahren werden.

Durch den 24 V/30 Ah Lithium-Ionen Akku erreicht der EHW 15 Premium hohe Einsatzzeiten. Das Gerät ist serienmäßig mit Not-Aus-Knopf, Entladeanzeige und einer elektromagnetischen Bremse ausgestattet. Mit dem dazugehörigen 24 V/10 A starken, externen Ladegerät mit Ladeanzeige kann der Elektrohubwagen an jeder beliebigen 230 V Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Sollten dem kleinen Kraftpaket dennoch die Antriebskräfte ausgehen, kann der nur 6,5 kg schwere Akku in wenigen Sekunden durch einen Ersatzakku getauscht werden.

Durch den elektrisch betriebenen Hubmotor ist das Anheben von Lasten besonders komfortabel. Der EHW 15 Premium überzeugt durch sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Temperaturbereich: 0 - 45°C
Akku: +5°C - +40°C



Multifunktionsgriff
(Vorderseite)

- Not-Umkehrtaster
- Fahrschalter
- Schildkrötschalter und Upright-Taste
- Hupe
- Code Eingabe
- Heben/Senken
- Entladeanzeige



Multifunktionsgriff
(Rückseite)



Sensor zur
Fahrfreigabe



leichte Akku Entnahme



kompakter Lithium-Ionen Akku
mit Einschaltknopf



externes
Ladegerät



Tandem PU Gabelrollen



Stützräder



Akkuanschluss
mit Not-Aus-Knopf



6% Steigfähigkeit
bei Volllast

Artikel	1103029EHW15P2	
Tragfähigkeit, kg	1500	
Lastschwerpunkt, mm	B	600
Einschlagwinkel Deichsel, °	180	
Radabstand vorne/hinten, mm	1270	
Gewicht (mit Batterie), kg	142	
Gabelbreite, mm	J	160
Gabellänge, mm	H	1150
Gabeldicke, mm	D	50
Antriebsrad X, mm	210x75 P	
Gabelrollen tandem Y, mm	80x70 P	
Stützräder Z, mm	70x35 N	
Räderanzahl	1X, 4Y, 2Z	
Hub, mm	E	115
Gabelweite, mm	K	230
Deichselhöhe, mm	A	1290
Gabelhöhe min., mm	F	85
Gesamtlänge, mm	G	1680
Gesamtbreite, mm	550	
Gabeltragbreite, mm	Q	550
Bodenfreiheit, mm	C	35
Gangbreite mit Europalette, mm	1870	
Wenderadius, mm	1380	
Geschwindigkeit, beladen, km/h	4,5	
Schildkrötenmodus beladen, km/h	2,25	
Steigfähigkeit beladen, %	6	
Bremse	elektromagnetisch	
Antriebsmotor, kW	0,75	
Hubmotor, kW	0,5	
Batterie, V/Ah	24/30 Lithium Ionen	
Batteriegewicht +/- 5%, kg	6,5	
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon		

SCHILDKRÖTENMODUS

Deichsel in Fahrposition bringen und den Schildkröten-Taster dauerhaft gedrückt halten.



UPRIGHT-MODUS

Der EHW 15 Premium kann auch im „aufrechten Modus“ fahren, d.h. er kann mit der Deichsel in vertikaler Position verfahren werden. Dies geschieht, indem Sie die Taste mit dem Schildkröten-Symbol dauerhaft gedrückt halten und danach den Fahrschalter bewegen. Besonders praktisch in engen Räumen, z.B. in Aufzügen, Lastkraftwagen usw.

