



ELEKTROHUBWAGEN EHW 15 PREMIUM

FLURFÖRDERGERÄTE

Die neue Generation von Elektrohubwagen ist auf dem Markt. Das elektrische Fahren und Heben hilft Ihnen, Arbeits- und Zeitaufwand zu reduzieren. Das Heben und Senken erfolgt elektrisch mit ergonomisch angeordneten Knöpfen an der Deichsel. Das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen den EHW 15 Premium äußerst wendig. Dennoch muss man auf einen Elektroantrieb zum Bewegen schwererer Lasten oder zum Bewältigen längerer Strecken nicht verzichten.

Mit einem 0,75 kW starken, bürstenlosen Antriebsmotor werden im voll beladenen Zustand bis zu 4,2 km/h erreicht. Über die neue 24V/30Ah Lithium Ionen Technik erreicht der EHW 15 Premium hohe Einsatzzeiten. Serienmäßig mit Not-Aus-Schalter und Entladeanzeiger. Mit dem dazugehörigen 24V/15A starken, externen Ladegerät mit Ladeanzeige kann der EHW 15 Premium an jeder beliebigen 230V Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Sollten dem kleinen Kraftpaket dennoch die Antriebskräfte ausgehen, so kann der nur 7 kg schwere Akku in wenigen Sekunden mit einem Ersatz Akku gewechselt werden. Der EHW 15 Premium verfügt serienmäßig über eine Elektromagnetbremse. Durch den elektrisch betriebenen Hubmotor ist das Anheben von Lasten besonders komfortabel. Dieser neue Elektrohubwagen läutet eine neue Ära im einfachen und kostengünstigen Transport von schweren Lasten ein.



Temperaturbereich: 0°C bis +45°C
Akku: +5°C bis +40°C



1103026EHW15P1

Schildkrötenmodus:
Deichsel in Fahrposition bringen und den Schildkröten-Taster dauerhaft gedrückt halten.



Multifunktionsgriff
(Vorderseite)

- Not-Umkehrtaster
- Fahrschalter
- Schildkröten-Taster und Upright-Taste
- Heben / Senken
- Schlüsselschalter
- Hupe



Multifunktionsgriff
(Rückseite)

ELEKTROHUBWAGEN EHW 15 PREMIUM



FLURFÖRDERGERÄTE



Sensor zur
Fahrfreigabe



leichte Akku Entnahme



kompakter Lithium Ionen Akku



externes
Ladegerät



Tandem PU Gabelrollen



Schutzabdeckung



Batterieladestand- und
Betriebsstundenanzeige
mit Not-Aus-Knopf



5% Steigfähigkeit
bei Volllast

Artikel	1103026EHW15P1	1103026EHW15P8
Tragfähigkeit, kg	1500	1500
Lastenschwerpunkt, mm	B 600	400
Einschlagwinkel Deichsel, °	180	180
Radabstand vorne/hinten, mm	1190	840
Gewicht (mit Batterie), kg	138	126
Gabelbreite, mm	J 150	150
Gabellänge, mm	H 1150	800
Gabeldicke, mm	D 50	50
Antriebsrad X, mm	210x70 P	210x70 P
Gabelrollen tandem Y, mm	80x60 P	80x60 P
Stützräder Z, mm	50x30 N	50x30 N
Räderanzahl	1X, 4Y, 2Z	1X, 4Y, 2Z
Hub, mm	E 115	115
Gabelweite, mm	K 250	250
Deichselhöhe, mm	A 1220	1220
Gabelhöhe min., mm	F 85	85
Gesamtlänge, mm	G 1600	1220
Gesamtbreite, mm	550	550
Gesamtgabeltragbreite, mm	Q 550	550
Bodenfreiheit, mm	C 35	35
Gangbreite mit Europalette, mm	1800	1600
Wenderadius, mm	1345	995
Geschwindigkeit, beladen, km/h	4,2	4,2
Schildkrötenmodus beladen, km/h	2,0	2,0
Steigfähigkeit beladen, %	5	5
Bremse	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Antriebsmotor, kw	0,75	0,75
Hubmotor, kw	0,8	0,8
Batterie, V/Ah	24/30 Lithium Ionen	24/30 Lithium Ionen
Batteriegewicht +/- 5%, kg	7	7

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon

UPRIGHT-MODUS

Der EHW 15 Premium kann auch im „aufrechten Modus“ fahren, d.h. er kann mit der Deichsel in vertikaler Position verfahren werden. Dies geschieht, indem Sie die Taste mit dem Schildkröten-Symbol dauerhaft gedrückt halten und danach den Fahrshalter bewegen. Besonders praktisch in engen Räumen, z.B. in Aufzügen, Lastkraftwagen usw.

