evenes Wärmeerzeuger

evenes by fondital

GASBRENNWERTGERÄTE

WANDHÄNGENDES GASBRENNWERTGERÄT **ITACA**

Kompaktes, wandhängendes Brennwertgerät mit modulierendem Gas-Vormischbrenner. Für raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Betrieb. Es zeichnet sich durch einen energiesparenden und leisen Betrieb sowie eine umweltfreundliche Verbrennung aus.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Wartungsfreundlich, alle Bauteile von vorne zugänglich
- ✓ Flexibler Einsatz auch zur Kombination mit Erneuerbaren Energien
- ✓ Langlebig durch Edelstahl-Abgaswärmetauscher
- ✓ Breiter Modulationsbereich 1:9
- ✓ Hocheffiziente modulierende Umwälzpumpe
- ✓ Regelung mit Touch-Screen-Oberfläche

Typ	Leistung	Bestell-Nr.
KRB 12	2,1 - 12,6	90 865 84
KRB 24	3,2 - 24,9	90 865 85
KRB 28	3,6 - 27,9	90 870 56
KRB 32	4,4 - 32,3	90 870 57
KR 24	3,2 - 24,9	90 870 58
KR 32	4,4 - 32,3	90 870 59
KC 24	3,2 - 24,9	90 865 86
KC 32	4,4 - 32,3	90 865 87

Lieferung per Spedition

MODELLE

KRB: Mit Warmwasserbereitung über externen Warmwasserspeicher
KR: Betrieb ohne Warmwasser
KC: Zur hygienischen Warmwasserbereitung über einen Plattenwärmetauscher

Lieferung nur an Versandadressen innerhalb von Deutschland.

VOLLE ÜBERSICHT – **ALLE BAUTEILE IM ÜBERBLICK**

Edelstahl-Wärmetauscher
mit Zylinderbrenner

Gebläse mit einem
Modulationsverhältnis
von 1:9

3-Wege Umschaltventil
zur Warmwasserbereitung
(nicht bei Typ KR)

Ausdehnungsgefäß
mit 10 Liter

Hocheffiziente modulierende
Umwälzpumpe

Abbildung **ITACA KRB**

TECHNISCHE DATEN

Typenbezeichnung	KRB 12	KRB / KR 24	KRB 28	KRB / KR 32	KC 24	KC 32
Effizienzklasse Heizung	A	A	A	A	A	A
Nennwärmeleistung Heizung (kW)	12	23,7	26,4	30,4	23,7	30,4
Wirkungsgrad 50/30 (30%) (%)	106	106,5	107	108,3	106,5	108,3
Nox-Klasse	5	5	5	5	5	5
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Leistungsaufnahme max. (W)	121	121	121	121	121	121
Maße T x B x H (mm)	315 x 420 x 750	315 x 420 x 750	315 x 420 x 750	315 x 420 x 750	315 x 420 x 750	315 x 420 x 750
Gewicht (kg)	36,5	37	38,5	40	39	41,5

Lieferung nur an Versandadressen innerhalb von Deutschland.

BODENSTEHENDES GASBRENNWERT-KOMPAKTGERÄT **GIAVA**

Bodenstehendes Brennwert-Kompaktgerät mit modulierendem Gas-Vormischbrenner und integriertem Warmwasserspeicher mit einem Wärmetauscher. Für raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Betrieb.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Komplett vormontiert, vorverdrahtet und vorkonfiguriert, dadurch Zeitersparnis bei der Montage.
- ✓ Wartungsfreundlich, alle Bauteile von vorne zugänglich
- ✓ Seitliche Revisionsöffnung für den hydraulischen Anschluss
- ✓ Integrierter Warmwasserspeicher
- ✓ Langlebig durch Edelstahl-Abgaswärmetauscher
- ✓ Breiter Modulationsbereich 1:9
- ✓ Hocheffiziente modulierende Umwälzpumpe
- ✓ Regelung mit Touch-Screen-Oberfläche

Typ	Leistung	Bestell-Nr.
KRB 12	2,1 - 12,6	90 883 37
KRB 24	3,2 - 24,9	90 883 39
KRB 12 V	2,1 - 12,6	90 883 38
KRB 24 V	3,2 - 24,9	90 883 40

Lieferung per Spedition

MODELLE

KRB: Mit einem direkten Heizkreis und Warmwasserbereitung

KRB V: Mit einem direkten und einem gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung

Lieferung nur an Versandadressen innerhalb von Deutschland.

VOLLE ÜBERSICHT – **ALLE BAUTEILE IM ÜBERBLICK**

Edelstahl-Wärmetauscher
mit Zylinderbrenner

Ausdehnungsgefäß
mit 10 Liter

Gebläse mit einem Modulationsverhältnis von 1:9

Hocheffiziente modulierende **Umwälzpumpe**

Warmwasserspeicher
mit 130 Liter Inhalt und einem Wärmetauscher, Stahl emailliert

Abbildung **GIAVA KRB**

TECHNISCHES DATEN

Typenbezeichnung	KRB 12 / KRB 12 V	KRB 24 / KRB 24 V
Effizienzklasse Heizung	A	A
Nennwärmeleistung Heizung (kW)	12	23,7
Wirkungsgrad 50/30 (30%) (%)	106	106,5
Nox-Klasse	5	5
Inhalt Warmwasserspeicher (Liter)	130	130
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50	230/50
Leistungsaufnahme max. (W)	KRB: 95 / KRB V: 185	KRB: 106 / KRB V: 199
Maße T x B x H (mm)	645 x 600 x 1857	645 x 600 x 1857
Gewicht (kg)	KRB: 165 / KRB V: 173	KRB: 166 / KRB V: 174

Lieferung nur an Versandadressen innerhalb von Deutschland.

BODENSTEHENDES GASBRENNWERT-SOLARKOMPAKTGERÄT **MADEIRA**

Bodenstehendes Brennwert-Solarkompaktgerät mit modulierendem Gas-Vormischbrenner und integriertem Solar-Warmwasserspeicher mit zwei Wärmetauschern. Für raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Betrieb.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Komplett vormontiert, vorverdrahtet und vorkonfiguriert, dadurch Zeitersparnis bei der Montage.
- ✓ Wartungsfreundlich, alle Bauteile von vorne zugänglich
- ✓ Seitliche Revisionsöffnung für den hydraulischen Anschluss
- ✓ Integrierter Warmwasserspeicher mit 300 Liter und zwei Wärmetauschern
- ✓ Solarstation mit 18 Liter MAG
- ✓ Verbrühungsschutz im Warmwasserkreis
- ✓ Langlebig durch Edelstahl-Abgaswärmetauscher
- ✓ Breiter Modulationsbereich 1:9
- ✓ Hocheffiziente modulierende Umwälzpumpe
- ✓ Regelung mit Touch-Screen-Oberfläche

Typ	Leistung	Bestell-Nr.
KRBS 12	2,1 - 12,6	90 883 41
KRBS 24	3,2 - 24,9	90 883 43
KRBS 12 V	2,1 - 12,6	90 883 42
KRBS 24 V	3,2 - 24,9	90 883 44

Lieferung per Spedition

MODELLE

KRBS: Mit einem direkten Heizkreis und Warmwasserbereitung

KRBS V: Mit einem direkten und einem gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung

Lieferung nur an Versandadressen innerhalb von Deutschland.

VOLLE ÜBERSICHT – **ALLE BAUTEILE IM ÜBERBLICK**

Edelstahl-Wärmetauscher
mit Zylinderbrenner

Ausdehnungsgefäß
mit 10 Liter

Gebläse mit einem Modulationsverhältnis von 1:9

Hocheffiziente modulierende **Umwälzpumpe**

Solar-Warmwasserspeicher
mit 300 Liter Inhalt und zwei Wärmetauschern, Stahl emailliert

Solarstation
mit Spülarmatur

Solar-Ausdehnungsgefäß
mit 18 Liter Inhalt

Abbildung **Madeira KRBS**

TECHNISCHE DATEN

Typenbezeichnung	KRBS 12 / KBRS 12 V	KRBS 24 / KBRS 24 V
Effizienzklasse Heizung	A	A
Nennwärmeleistung Heizung (kW)	12	23,7
Wirkungsgrad 50/30 (30%) (%)	106	106,5
Nox-Klasse	5	5
Inhalt Solar Warmwasserspeicher (Liter)	300	300
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50	230/50
Leistungsaufnahme max. (W)	KRBS 95 / KRBS V 181	KRBS: 103 / KRBS V: 189
Maße T x B x H (mm)	985 x 600 x 1857	985 x 600 x 1857
Gewicht (kg)	KRBS: 256 / KRBS V: 268	KRBS: 257 / KRBS V: 270

Lieferung nur an Versandadressen innerhalb von Deutschland.

MITGLIED von

VdZ

HEIZUNGSlabel

evenes®

by fondital

Erhältlich über

Evenes GmbH
ein Unternehmen der WS Weinmann & Schanz GmbH Gruppe
Rote Länder 4
72336 Balingen

Deutschland
Tel. 0 74 33.98 92 12
Fax 0 74 33.98 92 92

Sonstige Länder
Tel. + 49 74 33.98 92 10
Fax + 49 74 33.98 92 92
+ 49 74 33.98 92 30

Impressum: WS Weinmann & Schanz GmbH | Rote Länder 4 | 72336 Balingen
Eintragung in das Handelsregister HRB 410349 | Gerichtsstand und Erfüllungsort: 72336 Balingen
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart | Geschäftsführer: Egon Schanz, Nicole Schanz

Bilder: Eigenproduktion, Shutterstock, Hersteller